

Runde	TSR 200 EG	TSR 300 EG	TSR 400 EG	TSR 500 EG	TSR 600 EG	TSR 800 EG	TSR 1000 EG
Inhalt (L)	200	300	400	500	600	800	1000
Leistung (kW)	19.8	19.8	39.6	39.6	59.4	59.4	79.2
Durchmesser (mm)	Ø750	Ø900	Ø1050	Ø1150	Ø1250	Ø1250	Ø1400
Innenhöhe (mm)	500	500	500	500	500	670	670
Aussenbreite (mm)	980	1130	1280	1500	1600	1600	1750
Aussentiefe (mm)	1100	1250	1400	1400	1500	1500	1650
Aussenhöhe (mm)	975	975	975	975	975	1145	1145

Rechteckig	TSV 200 EG	TSV 300 EG	TSV 400 EG	TSV 500 EG	TSV 600 EG	TSV 800 EG	TSV 1000 EG
Inhalt (L)	200	300	400	500	600	800	1000
Leistung (kW)	19.8	19.8	39.6	39.6	59.4	59.4	79.2
Innerbreite (mm)	600	800	1080	1320	1580	1870	2020
Innertiefe (mm)	800	800	800	800	800	900	1000
Innenhöhe (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Aussenbreite (mm)	830	1030	1310	1550	1810	2100	2250
Aussentiefe (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1250	1350
Aussenhöhe (mm)	975	975	975	975	975	975	975

Thissen & Stecher baut Standard-Kochkessel, sowie nach Kundenwunsch angefertigte Sonderlösung
 Kochkessel TSR/TSV EG Special. Wir bieten Ihnen eine optimale Lösung für Ihren Produktionsprozess
 bzgl. Energietechnik, Energieeffizienz, Steuerungstechnik und Produktionstechnik.

Thissen & Stecher BV
 Pannenberg 8
 5951 DM Belfeld

T +31 (0) 77 382 18 97
 info@thissen-stecher.nl
 www.thissen-stecher.nl



Elektrisch beheizter Kochkessel
 mit eingebautem Dampfzeuger

Typ: TSR/TSV - EG

Durch jahrelange Erfahrung hat sich Thissen & Stecher zum Spezialisten in Kochkesseln entwickelt. Diese werden ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie eignen sich zum Kochen von Fleisch, Kartoffeln, Suppen und Saucen.

Der TSR/TSV EG ist ein elektrisch beheizter Kochkessel mit eingebautem Dampferzeuger. Der Kochkessel arbeitet mit elektrisch erzeugtem Dampf, der den Innenkessel gleichmäßig und optimal aufheizt. Durch das große Volumen in der Doppelwand verteilt sich der Dampf gleichmäßig und das Kondensat wird optimal abgeleitet. Damit vermeidet man, dass durch Ansammlung von Kondensat die Wärmeübertragung negativ beeinflusst wird.

- Sehr gute Wärmeübertragung, schnelleres Aufheizen
- Dampfdruck 1,4 bar (126,3 °C)
- Weniger/kein Anbrennen des Produktes
- Niedriger Energieverbrauch
- Kein/kaum nachheizen nach erreichen Sollwert
- Bodem + Seitenwand beheizt
- Innenkessel optimal isoliert
- Doppelwandiger isoliertdeckel, in jeder Position feststehend
- Typ TSR EG ab 500 Liter mit einwandigem geteiltem Deckel
- Den Boden ist schräg gestellt, wodurch das Wasser schnell und vollständig abläßt
- CE-Geprüft
- Hygienische Bauweise nach HACCP
- Wartungsarm
- Bedienerfreundliche Steuerung im Edelstahl-Schaltschrank für die Wandmontage
- Datalogsystem Visunet Base oder Comfort (optional)
- Mikroprozessor Aditec MKA 120