

| Rond                    | TSR 200 EG | TSR 300 EG | TSR 400 EG | TSR 500 EG | TSR 600 EG | TSR 800 EG | TSR 1000 EG |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Volume (L)              | 200        | 300        | 400        | 500        | 600        | 800        | 1000        |
| Vermogen (kW)           | 19.8       | 19.8       | 39.6       | 39.6       | 59,4       | 59.4       | 79.2        |
| Inwendige diameter (mm) | Ø750       | Ø900       | Ø1050      | Ø1150      | Ø1250      | Ø1250      | Ø1400       |
| Inwendige hoogte (mm)   | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 670        | 670         |
| Uitwendige breedte (mm) | 980        | 1130       | 1280       | 1500       | 1600       | 1600       | 1750        |
| Uitwendige diepte (mm)  | 1100       | 1250       | 1400       | 1400       | 1500       | 1500       | 1650        |
| Uitwendige hoogte (mm)  | 975        | 975        | 975        | 975        | 975        | 1145       | 1145        |

| Rechthoekig             | TSR 200 EG | TSR 300 EG | TSR 400 EG | TSR 500 EG | TSR 600 EG | TSR 800 EG | TSR 1000 EG |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Volume (L)              | 200        | 300        | 400        | 500        | 600        | 800        | 1000        |
| Vermogen (kW)           | 19.8       | 19.8       | 39.6       | 39.6       | 59,4       | 59.4       | 79.2        |
| Inwendige breedte (mm)  | 600        | 800        | 1080       | 1320       | 1580       | 1870       | 2020        |
| Inwendige diepte (mm)   | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 900        | 1000        |
| Inwendige hoogte (mm)   | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500         |
| Uitwendige breedte (mm) | 830        | 1030       | 1310       | 1550       | 1810       | 2100       | 2250        |
| Uitwendige diepte (mm)  | 1150       | 1150       | 1150       | 1150       | 1150       | 1250       | 1350        |
| Uitwendige hoogte (mm)  | 975        | 975        | 975        | 975        | 975        | 975        | 975         |

Naast de standaard kookketels levert Thissen & Stecher ook specials namelijk, de kookketel  
TSR / TSV - EG Special. Dit zijn op maat gemaakte oplossingen binnen uw productieproces m.b.t. energietechniek, ener-  
giebesparing, besturingstechniek en productietechniek.

Thissen & Stecher BV  
Pannenberg 8  
5951 DM Belfeld

T +31 (0) 77 382 18 97  
info@thissen-stecher.nl  
www.thissen-stecher.nl



Elektrisch verwarmde kookketel met ingebouwde  
stoomgenerator  
Type: TSR/TSV - EG

Door jarenlange ervaring is Thissen & Stecher uitgegroeid tot de specialist op het gebied van roerwerkketels voor de voedingsmiddelenindustrie. Deze roerwerkketels worden geheel gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal en zijn uitermate geschikt voor het bereiden van o.a. vleeswaren, aardappelen, soepen en sauzen.

De TSR/TSV - EG is een elektrisch verwarmde kookketel met ingebouwde stoomgenerator. Deze kookketel werkt volgens het principe waarbij elektrische elementen stoom vormen, waarmee de binnenketel optimaal en gelijkmatig wordt verwarmd. Door het grote volume in de stoomwand is er een goede stoomverdeling en wordt het condensaat optimaal afgevoerd. Hierdoor wordt er voorkomen dat, door het ophopen van condensaat, de warmteoverdracht negatief wordt beïnvloed.

- Zeer goede warmteoverdracht, snelle opwarming
- Stoomdruk 1,4 bar (126,3 ° C)
- Minder kans op aanbranden van het product
- Minder energieverbuik
- Geen/nauwelijks doorschieten van de temperatuur
- Bodem + zijwand verwarmd
- Standaard met watertoevoer
- Binnenketel optimaal geïsoleerd
- Dubbelwandig geïsoleerde deksel met verende scharnieren
- Type TSR EG vanaf 500 liter met enkelwandig gedeelde deksel
- Bodem aflopend naar de aftapkraan
- CE keur
- Hygiënische bouwwijze volgens HACCP
- Onderhoudsarm
- Gebruiksvriendelijke besturing in RVS schakelkast geschikt voor wandmontage
- Datalogsysteem Visunet Base of Comfort (optie)
- Microprocessor Aditec MKA 120